

<https://baudouin.nt-rt.ru/> || bnu@nt-rt.ru

12 M26.3



ОПИСАНИЕ

Бодуэн является одним из двух только высокооборотных производителей двигателей с сертифицированным решением EPA IV. Усовершенствованные двигатели M26.3 также сертифицированы по IMO III и обеспечивают превосходную экономию топлива без ущерба для мощности двигателя.

- Усовершенствованные двигатели с SCR Deliver:
- + Двигатель очистителя с одинаковой мощностью
 - + Снижение среднего расхода топлива до 2%
 - + Компактная модульная конструкция
 - + Высокая степень гибкости при монтаже
 - + Шумоподавление до 25 дБ
 - + Оптимизированный график технического обслуживания в соответствии с двигателем
 - + Одобрено большинством членов МАКО

Duty	HP	кВт	Об / мин
Непрерывный P1	1200	883	1800
Heavy Duty P2	1320	970	1800
Heavy Duty P2	1400	1030	2100
Heavy Duty P2	1500	1104	2200
Прерывистый P3	1650	1214	2300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цилиндров	12 В при 90 °
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	150x150
Полный рабочий объем (л)	31,80
Вращение двигателя	Против часовой стрелки
Скорость холостого хода (об / мин)	650
Корпус маховика	SAE 0
Маховик	SAE 18 "